

Priprava zidnih odprtin za suho montažno vgradnjo notranjih vrat

Širina krila v mm	Vrata z vidnimi nasadili: ŠIRINA zidne odprtine v mm	Vrata s skritimi nasadili: ŠIRINA zidne odprtine v mm	Višina krila v mm	VIŠINA zidne odprtine v mm (od gotovega poda)
600	640	650	1985	2015
610	650	660	2000	2030
650	690	700	2030	2060
700	740	750	2100	2130
735	775	785	2110	2140
750	790	800		
800	840	850		
850	890	900		
860	900	910		
900	940	950		
950	990	1000		
985	1025	1035		

CPL vrata BLANKE		dextūra SUPERLAK vrata	
Standardne globine podboja v mm	Nastavljivost +/- v mm	Standardne globine podboja v mm	Nastavljivost +/- v mm
80, 100, 120, 140	-5 / + 15 mm	85, 105	-5 / + 15 mm
160, 180, 205	-5 / + 15 mm	125, 145	-5 / + 15 mm
220, 240, 260, 270	-5 / + 15 mm	165	-5 / + 15 mm
290, 310, 330	-5 / + 15 mm	180, 205	-5 / + 15 mm
		225, 250, 270	-5 / + 15 mm
		290, 325	-5 / + 15 mm

SMER ODPIRANJA

