

Priprava zidnih odprtih za suho montažno vgradnjo notranjih vrat

ŠIRINA KRILA v mm	ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE v mm	VIŠINA KRILA v mm	VIŠINA ZIDNE ODPRTINE v mm
600	630	1985	2005 (od gotovega poda)
610	640	2000	2020 (od gotovega poda)
650	680	2030	2050 (od gotovega poda)
700	730	2100	2120 (od gotovega poda)
735	765	2110	2130 (od gotovega poda)
750	780		
800	830		
850	880		
860	890		
900	930		
950	980		
985	1015		

STANDARDNE GLOBINE PODBOJA / DEBELINA ZIDU v mm FRIEDRICH BLANKE -CPL	Nastavljivost + / - v mm
80	+ 7 mm
100	-5 / + 15 mm
120	-5 / + 15 mm
140	-5 / + 15 mm
160	-5 / + 15 mm
180	-5 / + 15 mm
205	-5 / + 15 mm
220	-5 / + 15 mm
240	-5 / + 15 mm
270	-5 / + 15 mm
290	-5 / + 15 mm
330	-5 / + 15 mm
STANDARDNE GLOBINE PODBOJA / DEBELINA ZIDU v mm DEXTÜRA – BELA EPC SUPERLACK	Nastavljivost + / - v mm
85	-5 / + 15 mm
105	-5 / + 15 mm
125	-5 / + 15 mm



145	-5 / + 15 mm
165	-5 / + 15 mm
180	-5 / + 15 mm
205	-5 / + 15 mm
225	-5 / + 15 mm
250	-5 / + 15 mm
270	-5 / + 15 mm
290	-5 / + 15 mm
325	-5 / + 15 mm
STANDARDNE GLOBINE PODBOJA / DEBELINA ZIDU v mm KONOLD - FURNIR	Nastavljivost + / - v mm
60, 65, 70, 75	-5 / + 15 mm
80, 85, 90, 95, 100, 115, 120, 130, 145, 150, 160	-5 / + 15 mm
175, 190, 200, 205, 220, 230, 240, 255, 270, 280, 285, 300, 315, 330, 345	-5 / + 15 mm
350, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 465, 480	-5 / + 15 mm

Pri bombirani oblogi BEBO 80 mm, je podboj nastavljen le +7 mm.

SMER ODPIRANJA

